



4 ABSPANNTRÖMMELN

MIT MASTVERLÄNGERUNG
(optional)

ÜBERSICHTLICHE WINDEN



ANTRIEBZAPFWELLE



EINFACHE BEDIENUNG



Beim **K 301-T** handelt es sich um ein Traktorbaugerät mit Dreipunktaufhängung zur Bergaufseilung. Er überzeugt durch einfachste Bedienung, zuverlässige und robuste Bauweise sowie kurze Montage- und Demontagezeiten im Einsatz. Speziell geeignet für Durchforstung und kleine Endnutzung.

TECHNISCHE DATEN

SEILFASSUNG	STANDARD	ALTERNATIV	ZUGKRAFT		SEILGESCHWINDIGKEIT	
Tragseil	500 m Ø 16 mm verdichtet	400 m Ø 18 mm verdichtet	Tragseil	50 kN	Leerfahrt	beliebig über Bremse
Zugseil	630 m Ø 9 mm verdichtet	500 m Ø 10 mm verdichtet	Zugseil	26 kN	Lastfahrt	bis zu 185 m/min
Abspannseile	4x50 m Ø 16 mm / 2x10 m Abspannseilverlängerungen	–				

ANTRIEB

- Traktor über Zapfwelle rein mechanisch
- Motorleistung der Zugmaschine: 90 kW (122 PS) für erhöhte Lastfahrtgeschwindigkeit
- Zug- bzw. Tragseiltrommel werden jeweils über hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplungen auf die gemeinsame ständig umlaufende Windenwelle gekuppelt

MAST

Standardmast (starr)	8,5 m
Mit Mastverlängerung	9,7 m
Arbeitsbereich	360°

MERKMALE

- 4 Abspannseile
- Mastverlängerung
- Einfache Bedienung
- Große Reichweite
- Kompakte und kostengünstige Lösung
- Mit Dreipunktaufnahme
- Seilung auf beiden Seiten des Fahrzeugs möglich
- Mit CE-konformer integrierter Totmannschaltung
- Mastverlängerung 1,2 m (optional)

LAUFWÄGEN

	SKA 1 	SKA 1-Z 
	Ø 12-24 mm	Ø 12-24 mm
	Ø 8-11 mm	Ø 8-11 mm
	ca. 160 kg	ca. 190 kg
	ca. 1,5 t	ca. 1,5 t

