



KEINE ABSPANNSEILE NÖTIG



ÜBERSICHTLICHE
WINDENEINHEIT



ÜBERSICHTLICHE
BEDIENUNG



SCHNELLE MONTAGE DES
MASTS





Der **KX 304** ist ein Bagger-Yarder für Berauf als auch Bergabseilungen mit einer optionalen Montageseilwinde. Es wird hauptsächlich für Durchforstung und Vornutzung verwendet. Kann aber auch in der Endnutzung eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN

SEILFASSUNG	STANDARD	ALTERNATIV	ZUGKRAFT	SEILGESCHWINDIGKEIT
Tragseil	680 m Ø 18 mm verdichtet	–	Tragseil 72 kN	bis zu 660 m/min
Winde 1+2	1830 m Ø 9 mm verdichtet	1458 m Ø 10 mm verdichtet	Zugseil 30 kN	
Rückholseil	1830 m Ø 9 mm verdichtet	1458 m Ø 10 mm verdichtet	Rückholseil 30 kN	
Montageseil	1900 m Ø 6 mm	–		

ANTRIEB

- Bagger als Trägerfahrzeug mit 183 PS
- Abgasstufe EU-STAGE V (je nach Zielmarkt)
- Kettenfahrwerk
- Stufenloser hydrostatischer Antrieb für alle Winden

MAST

Standardmast (starr)	8,5 m
Arbeitsbereich	in Baggerarmrichtung

MERKMALE

- Hohe Geschwindigkeiten für maximale Bringungsleistung bei sehr niedrigem Dieserverbrauch
- Ergonomische und einfache Bedienung von der Kabine aus, inklusive Streckenprogrammierung
- Für den Transport auf der Straße mit einem demontierbaren Mast ausgerüstet. Via Schnellkupplung
- Optimale Höhe für Transport mit Tieflader
- Niedrige Betriebskosten
- Schneller Aufbau und sicherer Stand
- Montageseilwinde (optional)
- Funkfernsteuerung (optional)
- Keine Abspannseile nötig

LAUFWÄGEN

	SKA 1-Z	USKA 1,5	ECKO FLEX	ECKO UP
	Ø 12-24 mm	Ø 14-24 mm	Ø 15-19 mm	Ø 15-19 mm
	Ø 8-11 mm	Ø 9-11 mm	Ø 9-10 mm	Ø 9-10 mm
	ca. 190 kg	ca. 345 kg	ca. 600 kg	ca. 500 kg
	ca. 1,5 t	ca. 1,5 t	ca. 2,0 t	ca. 1,5 t

